



Vinduesskema				
Nummer	Antal	Vinduestype	Højde	Bredde
V005	1	Tophængt todel vindue	1178	1088
V006	1	Tophængt todel vindue	1178	948
V004	1	Tophængt todel vindue	1178	948
V002	1	Tophængt todel vindue	1178	1088
V003	1	Tophængt todel vindue	1178	948
V001	1	Tophængt todel vindue	1178	948

FUNDAMENT: (Bygherreleverance)

- \* Bygningen monteres på punktfundamenter med bæreløjler af profiIjern eller tilsvarende.
- \* Der udføres 8 mm. skørt af naturt, ført til terræn.
- \* Skørt er forsynet med ventilationsriste iht. BR.95.

TERRÆN UNDER BYGNING : (Bygherreleverance)

GULVKONSTRUKTION:

- \* Gulvbelægning: 2,5 mm. sammensvejet linoleum afsluttet med fodliste mod vægge.
- \* 22 mm gulvspånlade V20 ved linoleum
- \* 45 x 220 mm. bærende rammekonstruktion af høvlet konstruktionstræ
- \* 220 mm. mineraluldsisolering, klasse 39
- \* 6,5 mm. imprægneret krydsfinerplade (er imprægneret mod skimmelsvampe.

TAGKONSTRUKTION:

- \* 13 mm malet gipsakustikplade, type gyptone
- \* Spredt forskalling
- \* 20mm isolering mellem forskalling ved gipsakustikplade
- \* 2 x 13 mm gips
- \* Spredt forskalling
- \* Hygrodode dampbremse
- \* Bærende rammekonstruktion af høvlet konstruktionstræ 45 x 220 mm c/c 600 mm
- \* 290 mm mineraluldsisolering, klasse 39
- \* Opkling
- \* 12 mm tag x-finer
- \* Fuldlimet Tagdug, grå, type Protan, EX

YDERVÆGSKONSTRUKTION:

- \* 2 x 13 mm. gipsplade med glasvæv, malet 2 gange
- \* 2 x 13 mm. vådrumsgips i vådzone
- \* 45 x 51 mm. spredt forskalling
- \* 50 mm. mineraluldsisolering, klasse 39
- \* 0,20 mm. dampspærre, PE-folie
- \* 45 x 170 mm. bærende rammekonstruktion af høvlet konstruktionstræ
- \* 170 mm. mineraluldsisolering, klasse 39
- \* 9 mm. gipsplade,
- \* 22 x 95 mm. spredt forskalling - imprægneret
- \* Sinusplader, over og under vinduer
- \* Oliebehandlet lærketæsbeklædning monteret på klinsk mellem vinduer
- \* Indvendigt udføres lysninger ved døre og vinduer i gipsplade/MDF plade

SKILLEVÆGGE

- \* 2 x 13 mm. gipsplade med glasvæv, malet 2 gange mod flugtveje
- \* 2 x 15 mm. brandgips ved trapperum
- \* 2 x 13 mm. vådrumsgips i vådzone
- \* 45 x 95 mm. konstruktionstræ
- \* 95 mm. mineraluld
- \* 2 x 13 mm. vådrumsgips i vådzone
- \* 13 mm. gipsplade med glasvæv, malet 2 gange

LISTER:

- \* Fodlister i rum med linoleum
- \* Skyggeliste mellem væg og loft
- \* Der monteres liste indvendigt over boksanligger

JUST SYSTEM 9000				Proj. nr.
Plan Type KP10V				Tegn. nr.
Model 2015				(99)1.01
Konstr. KLA	Tegn. KLA	Mål:	1:50	Godk.
Dato: 2016-11-17				

S

B

MODUL

- produced by Scandi Byg

Postboks 119  
DK-9670 Løgstør  
Tlf.: 98 67 25 00  
Fax: 98 67 37 33  
E-Mail: info@scandibyg.dk