



Lådvändare

En smidig och användarvänlig lådvändare, för t ex potatislådor, som vänder i en mjuk rörelse och tömmer lådan framåt. Denna konstruktion ger en lång räckvidd. Monteras på maskinens gaffelarmar och låses med sprint i bak-kant. För mer information och demofilm besök www.norje.se.



Produkt information

Art. nr	Bredd (mm)	Längd lyftyta (mm)	Max. gaffeldim. (mm)	Kapacitet (kg)	Vikt (kg)
96010072	720	1130	125x50x1200	700	149
96110072	720	1230	125x50x1200	1000	158
96210123	1050	1230	125x50x1200	1000	199

¹⁾ Innerfrimått 225 mm, gaffeltunnelns höjd 75 mm utvändigt.

²⁾ Innerfrimått 560 mm, gaffeltunnelns höjd 75 mm utvändigt.

Rekommenderat arbetstryck är 150-170 kp/cm², samt att arbetsmaskinen bör ha 2-vägsventil.

Snabbkopplingens inngång - R1/4".

Vid sidan av standardmodeller tillverkas även lådvändare efter behov och önskemål. Kontakta oss för mer information.

Produkt information

Lådvändare EKP-6 ¹⁾

Max. last: 700 kg

Egenvikt: 149 kg

Max. gaffeldim: 125x50x1200

Cylindrar på *insida* om gafflar

Lådvändare EKP-10 ¹⁾

Max. last: 1000 kg

Egenvikt: 158 kg

Max. gaffeldim: 125x50x1200

Cylindrar på *insida* om gafflar

Lådvändare EKP-12 ²⁾

Max. last: 1000 kg

Egenvikt: 199 kg

Max. gaffeldim: 125x50x1200

Cylindrar på *utsida* om gafflar

Rekommenderat arbetstryck är 150-170 kp/cm², samt att arbetsmaskinen bör av 2-vägsventil. Snabbkopplingens innergånga R1/4"

